T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Rotary 2-koloms spindelhefbrug

Asymmetrische Elektro/Mechanische Spindel 2-kolomshefbrug

Bij **Explora** bieden we een **asymmetrische elektro/mechanische spindel 2-kolomshefbrug** met enkele bediening, perfect voor professionele werkplaatsen die betrouwbaarheid en efficiency eisen. Deze hefbrug is ook beschikbaar met **dubbele bediening** en een **energie-set** voor extra functionaliteit.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit model en andere hefbruggen die wij aanbieden. Onze deskundige medewerkers staan klaar om u te helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw werkplaats.

Uitvoeringen en Technische Gegevens

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Min. opnamehoogte	Kolomafstand	Totale breedte	Totale hoogte	Heftijd	Type
ROTSPMA32X	3.200 kg	2.000 mm	96 – 130 mm	2.600 – 2.700 mm	3.123 – 3.223 mm	3.223 / 4.150 mm	± 42 sec	Asym. spindel, enkel bediening
ROTSPMA32XP	3.200 kg	2.000 mm	96 – 130 mm	2.600 – 2.700 mm	3.123 – 3.223 mm	3.223 / 4.150 mm	± 42 sec	Asym. spindel, dubbel bediening
ROTSPMA35XE	3.500 kg	2.012 mm	100 – 150 mm	2.372 – 2.472 mm	3.123 – 3.223 mm	3.223 / 4.150 mm	± 42 sec	Sym. spindel, dubbel bediening

- Hefvermogen: 3.200 – 3.500 kg
- Hefhoogte: 2.000 – 2.012 mm
- Min. opnamehoogte: 96 – 150 mm
- Kolomafstand: 2.372 – 2.700 mm
- Totale breedte: 3.123 – 3.223 mm
- Totale hoogte: 3.223 – 4.150 mm

Heftijd: ± 42 sec

