T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Hunter schaarhefbrug

De Hunter uitlijnschaarhefbruggen zijn ideale oplossingen voor professionele werkplaatsen die kracht, precisie en veelzijdigheid vereisen.

Uitvoeringen en Technische Gegevens opbouw uitlijn schaarhefbruggen

Type	Hefvermogen	Max. wielbasis service	Max. wielbasis 2 wiel	Max. wielbasis 4 wiel	Min. wielbasis 4 wiel	Hefhoogte	Afmeting rijbanen (mm)	Totale afmeting (LxB)	Oprijhoogte	Stijgtijd / Daaltijd	Luchtdruk
RX45K	4.500 kg	4343 mm	4216 mm	4013 mm	2235 mm	1829 mm	4864 x 610	6128 x 2248	222 mm	55 / 25 sec	9–10.3 bar
RX45KL	4.500 kg	4673 mm	4547 mm	4013 mm	2235 mm	1829 mm	5194 x 610	6458 x 2248	222 mm	55 / 25 sec	9–10.3 bar
RX55K	5.500 kg	4673 mm	4547 mm	4013 mm	2235 mm	1829 mm	5212 x 610	6766 x 2248	254 mm	55 / 25 sec	9–10.3 bar
RX63K	6.300 kg	5080 mm	4953 mm	4343 mm	2235 mm	1829 mm	5676 x 660	7112 x 2350	273 mm	60 / 25 sec	9–10.3 bar

Inbouw Uitlijn Schaarhefbruggen

Uitvoeringen en Technische Gegevens inbouw uitlijn schaarhefbruggen

Type	Hefvermogen	Max. wielbasis service	Max. wielbasis 2 wiel	Max. wielbasis 4 wiel	Min. wielbasis 4 wiel	Hefhoogte	Afmeting rijbanen (mm)	Putdiepte / Inbouwdiepte	Stijgtijd / Daaltijd	Luchtdruk
RX45K	4.500 kg	4241 mm	4115 mm	4013 mm	2235 mm	1829 mm	5093 x 610	235–260 mm	55 / 25 sec	9–10.3 bar
RX45KL	4.500 kg	4572 mm	4445 mm	4013 mm	2235 mm	1829 mm	5423 x 610	235–260 mm	55 / 25 sec	9–10.3 bar
RX55K	5.500 kg	4572 mm	4445 mm	4013 mm	2235 mm	1803 mm	5426 x 610	267–292 mm	55 / 25 sec	9–10.3 bar
RX72K	7.200 kg	5105 mm	4953 mm	4267 mm	2235 mm	1829 mm	5847 x 660	387 mm	60 / 25 sec	9–10.3 bar

Al deze modellen zijn ontworpen voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid in elke werkomgeving, waardoor ze perfect zijn voor uitlijning en onderhoud van voertuigen. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze hefbruggen en ontdek hoe ze aan uw behoeften kunnen voldoen!

- Hefvermogen: 4.500 – 7.200 kg

- Hefhoogte (opbouw / inbouw): 1.803 – 1.829 mm
- Oprijhoogte (opbouwversies): 222 – 273 mm
- Rijbaan lengte: 4.864 – 5.847 mm
- Rijbaan breedte: 610 – 660 mm
- Totale hefbrug lengte (opbouwversies): 6.128 – 7.112 mm
- Totale hefbrug breedte (opbouwversies): 2.248 – 2.350 mm

