T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Rotary 4-koloms hefbrug

Onze experts helpen u graag bij het vinden van de juiste hefbrug die past bij de behoeften van uw werkplaats. Vraag vrijblijvend advies en een offerte aan.

Uitvoeringen en Technische Gegevens Vlakke vierkolomshefbruggen

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Oprijhoogte	Rijbaan lengte	Rijbaan breedte	Hefbrug lengte	Hefbrug breedte	Oprijplaten lengte	Bediening & pompunit	Stijgtijd	1 rijbaan verstelbaar	Soft daalventiel	Aansluitwaarde
ROTSM40LT510	4.000 kg	1.905 mm	150 mm	4.460 mm	500 mm	5.418 mm	3.155 mm	900 mm	links voor, zij hoog	± 35 sec	ja	nee	400V/50Hz, 2,6kW
ROTSM40510	4.000 kg	1.905 mm	160 mm	5.100 mm	600 mm	5.418 mm	3.155 mm	900 mm	links voor	± 35 sec	ja	nee	400V/50Hz, 2,6kW
ROTSM50570	5.000 kg	1.915 mm	160 mm	5.700 mm	650 mm	6.707 mm	3.355 mm	800 mm	links voor	± 43 sec	ja	nee	400V/50Hz, 2,6kW
ROTSM65570	6.500 kg	1.950 mm	200 mm	5.700 mm	650 mm	6.674 mm	3.355 mm	1.000 mm	links voor	± 75 sec	ja	nee	400V/50Hz, 2,6kW
ROTSM80600	8.000 kg	1.950 mm	200 mm	6.000 mm	560 mm	6.948 mm	3.780 mm	900 mm	links voor	± 70 sec	ja	nee	400V/50Hz, 2,6kW

Uitvoeringen en Technische Gegevens Uitlijnhefbruggen

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Oprijhoogte	Rijbaan lengte	Rijbaan breedte	Hefbrug lengte	Hefbrug breedte	Oprijplaten lengte	Bediening & pompunit	Stijgtijd	1 rijbaan verstelbaar	Soft daalventiel	Aansluitwaarde
ROTSM40LT450AK	4.000 kg	1.915 mm	160 mm	4.460 mm	530 mm	5.416 mm	3.155 mm	900 mm	links voor, zij hoog	± 35 sec	nee	niet leverbaar	400V/50Hz, 2,6kW
ROTSM40510AK	4.000 kg	1.915 mm	160 mm	5.100 mm	600 mm	6.097 mm	3.355 mm	900 mm	links voor, zij hoog	± 35 sec	nee	niet leverbaar	400V/50Hz, 2,6kW
ROTSM50570AK	5.000 kg	1.965 mm	210 mm	5.700 mm	650 mm	6.964 mm	3.355 mm	1.100 mm	links voor, zij hoog	± 43 sec	ja	niet leverbaar	400V/50Hz, 2,6kW

Uitvoeringen en Technische Gegevens Wielvrijhefbruggen (geïntegreerde wielvrijheffer)

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Oprijhoogte	Rijbaan lengte	Rijbaan breedte	Hefbrug lengte	Hefbrug breedte	Oprijplaten lengte	Wielvrijheffer	Bediening & pompunit	Stijgtijd	1 rijbaan verstelbaar	Soft daalventiel	Aansluitwaarde
ROTSM40LT450AK	4.000 kg	1.915 mm	160 mm	4.460 mm	550 mm	5.416 mm	3.155 mm	1.100 mm	3.500 kg	links voor, zij hoog	± 30 sec	nee	niet leverbaar	400V/50Hz, 2,6kW
ROTSM40LT510	4.000 kg	1.195 mm	160 mm	5.100 mm	600 mm	6.097 mm	3.355 mm	800 mm	3.500 kg / 465 mm	links voor	± 35 sec	nee	niet leverbaar	400V/50Hz, 2,6kW
ROTSM40LT510AK	4.000 kg	1.985 mm	230 mm	5.100 mm	650 mm	6.460 mm	3.355 mm	1.100 mm	3.500 kg / 400 mm	links voor, zij hoog	± 43 sec	nee	niet leverbaar	400V/50Hz, 2,6kW
ROTSM50LT570AK	5.000 kg	1.985 mm	230 mm	5.700 mm	650 mm	7.007 mm	3.355 mm	1.100 mm	3.500 kg	links voor, zij hoog	± 43 sec	nee	niet leverbaar	400V/50Hz, 2,6kW

Stijgtijd 43 sec

- 1 Rijbaan in breedte verstelbaar
- Slank design voor optimale ruimtebesparing

