T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Slift stempelhefbrug met opnameplateaus

Efficiëntie en Kracht voor Diverse Voertuigtypes

Bij Explora hebben we een uitgebreid assortiment aan SLIFT stempelhefbruggen met opname plateaus, ideaal voor werkplaatsen die werken met verschillende voertuiggewichten, waaronder bestelwagens.

Slift Stempelhefbruggen Wielvrije Opname

Technische Gegevens

Type	Hefvermogen	Stempelafstand	Overrijdhoogte	Effectieve slag	Opnameplateau bereik	Verstelbaar bord	Rubber opnameblokken	Hefsnelheid	Aansluiting	Overige kenmerken
SLZ DUETT 35 FT	3.500 kg	1.350 mm	± 60 mm	1.900 mm	1.400 – 2.000 mm	355 x 400 mm, voorzien van rubber	4x rubber opnameblok 150 x 150 x 80 mm	± 35 sec (lastafhankelijk)	3.0 kW, 400V, 16A	Hardverchroomde stempels (Ø 90 mm), elektro-hydraulische pompunit, gescheiden hydraulisch systeem, mechanische gelijkloop, CE-stop voetbeveiliging

Waarom kiezen voor SLIFT Hefbruggen bij Explora?

Diversiteit en Toepasbaarheid: Geschikt voor lichte voertuigen, sportwagens, bestelwagens en zwaardere voertuigen.

Geavanceerde Veiligheidskenmerken: Alle modellen voldoen aan CE-veiligheidsnormen met gescheiden hydraulische systemen en CE-Stop voetbeveiligingen.

Ruimtebesparend en Efficiënt: Slanke ontwerpen die geoptimaliseerd zijn voor verschillende voertuigafmetingen en professionele werkplaatsen.

Voor vragen of meer informatie over de verschillende SLIFT stempelhefbruggen en hoe ze aan uw werkplaatsbehoeften kunnen voldoen, neem gerust contact met ons op.

Hefvermogen 3.500kg

- Stempelafstand: 1.350 mm
- Overrijdhoogte: ± 60 mm
- Effectieve slag: 1.900 mm
- Opnameplateau bereik: 1.400 – 2.000 mm
- Verstelbaar bord: 355 x 400 mm, voorzien van rubber
- Hefsnelheid: ± 35 sec (lastafhankelijk)

