T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Slift stempelhefbrug met draagarmen

Bij Explora bieden we de SLIFT stempelhefbrug met korte opnameplateaus, ideaal voor diverse voertuigen.

Slift Stempelhefbruggen met Draagarmen

Uitvoeringen en Technische Gegevens

Type	Hefvermogen	Stempelafstand	Opnamehoogte	Hefhoogte	Doorrijbreedte	Draagarmen	Hefsnelheid	Aansluiting	Overige kenmerken
SLZ DUETT 35 GS	3.500 kg	2.500 mm	78 – 109 mm	1.978 – 2.009 mm	2.180 mm	3-delig	± 35 sec	3.0 kW, 400V, 16A	Hardverchroomde stempels, gescheiden hydraulisch systeem, mechanische gelijkloop, CE-stop voetbeveiliging
SLZ DUETT 35 GS SP (Sportwagen)	3.500 kg	2.500 mm	78 – 109 mm	1.978 – 2.009 mm	2.180 mm	3-delig	± 35 sec	3.0 kW, 400V, 16A	Speciaal voor lage voertuigen, hardverchroomde stempels, CE-stop voetbeveiliging
SLZ DUETT 45 GS	4.500 kg	2.500 mm	84 – 115 mm	1.984 – 2.015 mm	2.185 mm	3-delig	± 35 sec	3.0 kW, 400V, 16A	Hardverchroomde stempels, gescheiden hydraulisch systeem, mechanische gelijkloop, CE-stop voetbeveiliging
SLZ DUETT 50 GS	5.000 kg	2.500 mm	118 – 138 mm	2.098 – 2.118 mm	2.850 mm	3-delig (865 – 1.880 mm)	± 35 sec	3.0 kW, 400V, 16A	Geschikt voor verlengde bestelwagens, hardverchroomde stempels, mechanische gelijkloop, CE-stop voetbeveiliging
SLZ SQUARE 55 GS	5.500 kg	2.500 mm	84 – 115 mm	2.005 mm	2.185 mm	3-delig	± 40 sec	3.0 kW, 400V, 16A	Square geleidebuis 180x180 mm, hogedrukcilinder, dwarsverbinding gelijkloop, CE-stop voetbeveiliging
SLZ SQUARE 65 KS	6.500 kg	2.700 mm	101 – 137 mm	1.952 mm	2.440 mm	3-delig	± 35 sec	3.0 kW, 400V, 16A	Square geleidebuis 180x180 mm, hogedrukcilinder, dwarsverbinding gelijkloop, CE-stop voetbeveiliging

Voor meer informatie over deze hefbruggen en informatie over wat geschikt is voor jouw werkplaats, neem gerust contact met ons op.

- Hefvermogen: 3.500 – 6.500 kg

- Stempelafstand: 2.500 – 2.700 mm
- Opnamehoogte: 78 – 137 mm
- Hefhoogte: 1.952 – 2.118 mm
- Doorrijbreedte: 2.180 – 2.850 mm
- Hefsnelheid: 35 – 40 sec (lastafhankelijk)
- Aansluiting: 3.0 kW, 400V, 16A

