T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Werther 4-koloms hefbrug

Werther Vlakke Vierkolomshefbrug:

De *Werther vlakke vierkolomshefbrug* biedt een robuuste en veelzijdige oplossing voor uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen. Deze stevige hefbrug heeft een hefvermogen variërend van 5.000 tot 8.000 kg, en de solide constructie maakt hem perfect voor een breed scala aan voertuigtypes en -groottes. Met zijn grijze, strak afgewerkte rijbanen en stevige kolommen, straalt deze hefbrug zowel duurzaamheid als professionaliteit uit.

UITVOERINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS VLAKKE VIERKOLOMSHEFBRUG

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Oprijhoogte	Rijbaan lengte	Rijbaan breedte	Hefbrug lengte	Hefbrug breedte	Oprijplaten lengte	Bediening & pompunit	Stijgtijd	1 rijbaan verstelbaar	Soft daalventiel	Aansluitwaarde
WE440G	4.000 kg	1.900 mm	135 mm	4.678 mm	466 mm	5.720 mm	2.800 mm	1.200 mm	links voor, zij, hoog	± 35 sec	ja, rechter	standaard, handbediend	400V/50Hz, 3kW
WE450G	5.000 kg	1.950 mm	155 mm	5.260 mm	460 mm	6.285 mm	3.310 mm	1.200 mm	links voor, zij, hoog	± 35 sec	ja, rechter	standaard, handbediend	400V/50Hz, 3kW
WE450N575G	5.000 kg	1.830 mm	170 mm	5.700 mm	630 mm	6.840 mm	3.310 mm	1.200 mm	linksvoor, voorzijde	± 50 sec	nee	-	400V/50Hz, 3kW
WE460G	6.000 kg	2.000 mm	190 mm	6.000 mm	650 mm	7.010 mm	3.640 mm	1.200 mm	linksvoor, zijkant	± 55 sec	ja, rechter	-	400V/50Hz, 3kW
WE480G	8.000 kg	2.000 mm	190 mm	6.200 mm	650 mm	7.210 mm	3.760 mm	1.200 mm	linksvoor, zijkant	± 55 sec	ja, rechter	-	400V/50Hz, 3kW

Werther Vierkoloms Uitlijnhefbrug:

De *Werther vierkoloms uitlijnhefbrug* combineert kracht met nauwkeurigheid, speciaal ontworpen voor uitlijnwerkzaamheden. Met een hefvermogen van 5.000 kg en een geïntegreerde uitlijnset is deze brug uitstekend geschikt voor garages die uitlijnen serieus nemen. Het pneumatisch blokkeerbare schuifplaatontwerp zorgt voor optimale toegang tot de spoorstangen, zodat uitlijning snel en efficiënt kan worden uitgevoerd.

UITVOERINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS UITLIJNHEFBRUG

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Oprijhoogte	Rijbaan lengte	Rijbaan breedte	Hefbrug lengte	Hefbrug breedte	Oprijplaten lengte	Bediening & pompunit	Stijgtijd	1 rijbaan verstelbaar	Uitlijnset / soft daalventiel	Aansluitwaarde
WE4503DBG	5.000 kg	1.970 mm	175 mm	5.332 mm	470 mm	6.044 mm	3.310 mm	1.200 mm	linksvoor, zij, hoog	± 35 sec	ja, rechter	standaard, handbediend	400V/50Hz, 3kW
WE4553DBG	5.500 kg	1.970 mm	175 mm	6.032 mm	470 mm	7.023 mm	3.310 mm	1.200 mm	linksvoor, zij, hoog	± 40 sec	ja, rechter	standaard, handbediend	400V/50Hz, 3kW
WE460ATG	6.000 kg	2.050 mm	245 mm	6.000 mm	650 mm	7.010 mm	3.640 mm	1.200 mm	linksvoor, zijkant	± 55 sec	ja, rechter	opliggend uitlijnset	400V/50Hz, 3kW
WE480ATG	8.000 kg	2.050 mm	245 mm	6.200 mm	650 mm	7.216 mm	3.760 mm	1.200 mm	linksvoor, zijkant	± 55 sec	ja, rechter	opliggend uitlijnset	400V/50Hz, 3kW

Werther Vierkoloms Uitlijnhefbrug met Wielvrijheffer:

Voor garages die naast uitlijning ook wielvrijheffen nodig hebben, biedt de *Werther vierkoloms uitlijnhefbrug met wielvrijheffer* een complete oplossing. Met een hefvermogen van 5.000 kg en een geïntegreerde uitlijnset plus wielvrijheffer, is deze hefbrug ontworpen voor optimale prestaties bij uitlijn- en hefwerkzaamheden. Dankzij de geïntegreerde wielvrijheffer kunnen banden eenvoudig worden verwisseld zonder dat het voertuig hoeft te worden verplaatst.

UITVOERINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS UITLIJNHEFBRUG MET WIELVRIJHEFFER

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Oprijhoogte	Rijbaan lengte	Rijbaan breedte	Hefbrug lengte	Hefbrug breedte	Oprijplaten lengte	Wielvrijheffer	Bediening & pompunit	Stijgtijd	1 rijbaan verstelbaar	Uitlijnset	Aansluitwaarde
WE450ATLTG	5.000 kg	1.830 mm	190 mm	5.200 mm	680 mm	6.210 mm	3.310 mm	1.200 mm	4.000 kg / 470 mm	linksvoor, voorzijde	± 50 sec	nee	geïntegreerd	400V/50Hz, 3kW

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek hoe de Werther hefbruggen jouw werkplaats kunnen versterken!

- Hefvermogen: 4.000 – 8.000 kg
- Hefhoogte: 1.830 – 2.050 mm
- Oprijhoogte: 135 – 245 mm
- Rijbaan lengte: 4.678 – 6.200 mm
- Rijbaan breedte: 460 – 680 mm
- Hefbrug lengte: 5.720 – 7.216 mm
- Hefbrug breedte: 2.800 – 3.760 mm

