T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Werther wielvrije schaarhefbrug

De **Werther schaarhefbrug wielvrij** is de perfecte oplossing voor werkplaatsen die flexibiliteit en efficiëntie vereisen. Met een **bouwhoogte van minder dan 10 cm** is deze schaarbrug ideaal voor vloerplaatsing, waardoor hij gemakkelijk te installeren en te gebruiken is.

Uitvoeringen en Technische Gegevens

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Oprijhoogte	Rijbaan lengte min/max	Rijbaan breedte	Hefbrug breedte	Verlenging door	Stijgtijd	Slangaansluiting	Aansluitwaarde
WE263BHSG	3.000 kg	930 mm	96 mm	1.400 / 2.000 mm	515 mm	1.900 mm	Kantelklep	± 20 sec	Voorzijde (slang 3.500 mm)	400V / 50Hz / 2.2 kW
WESTRATO SSRMG	3.200 kg	1.950 mm	98 mm	1.470 / 1.990 mm	580 mm	2.000 mm	Kantelkleppen	± 35 sec	Voorzijde	400V / 50Hz / 2.2 kW
WESTRATO SSRESG	3.500 kg	1.900 mm	105 mm	1.470 / 2.120 mm	580 mm	2.040 mm	Kantelkleppen	± 40 sec	Voorzijde	400V / 50Hz / 2.2 kW
WESTRATO SSR40G	4.000 kg	1.987 mm	135 mm	1.490 / 2.178 mm	620 mm	2.040 mm	Kantelkleppen	± 40 sec	Voorzijde	400V / 50Hz / 3.0 kW
WESTRATOSS39G	4.000 kg	1.900 mm	n.v.t. (inbouw)	1.525 / 2.005 mm	570 mm	1.940 mm	Uitschuifstuk	± 35 sec	Voorzijde	400V / 50Hz / 2.2 kW

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of om de juiste versie van deze hefbrug aan te schaffen!

- Hefvermogen: 3.000 – 4.000 kg
- Hefhoogte: 930 – 1.987 mm
- Oprijhoogte: 96 – 135 mm (n.v.t. bij inbouw)
- Rijbaan lengte: 1.400 – 2.178 mm
- Rijbaan breedte: 515 – 620 mm
- Hefbrug breedte: 1.900 – 2.040 mm

Stijgtijd: 20 – 40 sec

