T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Rotary schaarhefbrug

De **Rotary schaarhefbrug** is ontworpen voor maximale efficiëntie en veiligheid in professionele werkplaatsen. Deze brug biedt een uitstekende combinatie van krachtige prestaties en gebruiksgemak, perfect voor het onderhoud en de uitlijning van verschillende voertuigen.

Uitvoeringen en Technische Gegevens

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Oprijhoogte	Rijbaan lengte	Rijbaan breedte	Hefbrug lengte	Oprijplaten lengte	Wielvrijheffer	Uitlijnset	Stijgtijd	Aansluitwaarde
S42-serie	4.200 kg	1.805 mm	265 mm	4.600 mm	615 mm	6.200 mm	1.600 mm	3.500 kg (490 mm)	Geïntegreerd (NAK / LTAK)	± 35 sec	400V / 2.6 kW / 10 bar
S50-serie	5.000 kg	1.905 mm	280 mm	5.000 mm	630 mm	7.000 mm	2.000 mm	4.000 kg (490 mm)	Geïntegreerd (NAK / LTAK)	± 40 sec	400V / 2.6–3.0 kW / 10 bar
V55-serie	5.500 kg	2.115 mm	295 mm	5.400 – 5.500 mm	650 mm	7.620 mm	2.300 mm	4.000 kg (490 mm)	Geïntegreerd (AK)	± 47 sec	400V / 3.5 kW / 10 bar

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over ons assortiment schaarhefbruggen en ontdek hoe hij uw werkplaats kan optimaliseren!

- Hefvermogen: 4.200 – 5.500 kg
- Hefhoogte (opbouw / inbouw): 1.805 – 2.115 mm
- Oprijhoogte: 265 – 295 mm
- Rijbaan lengte: 4.600 – 5.500 mm (V55: 5.400 mm)
- Rijbaan breedte: 615 – 650 mm
- Hefbrug lengte (opbouwversie): 6.200 – 7.620 mm
- Lengte oprijplaten (opbouwversie): 1.600 – 2.300 mm

