T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Rotary open schaarhefbrug

De **Rotary open schaarhefbrug** is de ideale oplossing voor professionals in de autotechniek die op zoek zijn naar een krachtige en efficiënte hefbrug. Met een hefvermogen van **5.500 kg** is deze brug perfect voor het onderhoud en de uitlijning van zware voertuigen.

Kenmerken en Specificaties

- **Hefvermogen**: De hefbrug biedt een indrukwekkend hefvermogen van **5.500 kg**, wat hem geschikt maakt voor zware voertuigen zoals vrachtwagens en SUV's.
- **Maximale Hefhoogte**: Met een maximale hefhoogte van **2.115 mm** vanaf de werkplaatsvloer, biedt deze brug voldoende ruimte om comfortabel onder voertuigen te werken.
- **Inbouwdiepte**: De inbouwdiepte bedraagt **295 mm**, wat zorgt voor een stabiele en veilige installatie in de werkplaatsvloer.
- **Heftijd**: De hefbrug is efficiënt en snel in gebruik, met een heftijd van slechts **± 35 seconden**.
- **Rijbaanlengte en Breedte**: De rijbaan heeft een lengte van **5.400 mm** en een breedte van **650 mm**, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan voertuigen.
- **Opritten**: De opritten zijn ongeveer **2.300 mm** lang en hebben een oprijhoek van **7,2°**, wat het eenvoudig maakt om voertuigen op de brug te rijden.
- **Duurzaamheid**: Voor extra duurzaamheid is de hefbrug ondergedompeld in een kataforese antiroest bad, gevolgd door een poedercoating. Dit garandeert een lange levensduur en minimale onderhoudskosten.
- **Kleuren**: De brug is uitgevoerd in grijstinten, met de kleuren RAL7012 en RAL7040, die zorgen voor een professionele uitstraling.

Professionele Kwaliteit en Betrouwbaarheid

Met de **Rotary open schaarhefbrug** investeert u in een betrouwbare en duurzame oplossing die perfect is voor zowel dagelijks gebruik als intensieve toepassingen. Deze brug combineert krachtige prestaties met een doordacht ontwerp, wat de efficiëntie in uw werkplaats aanzienlijk kan verhogen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over deze hefbrug en ontdek hoe hij uw werkplaats kan optimaliseren!

- heftijd: ± 35 seconden
- Maximale hefhoogte: 2.115 mm. vanaf de

- werkplaatsvloer
- 5.500kg

