T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

# MAHA SQUARE stempelhefbrug met rijbanen

De MAHA SQUARE stempelhefbrug met rijbanen is een krachtige en duurzame oplossing voor professionele werkplaatsen die met zware voertuigen werken. Deze hefbrug heeft een hefvermogen van 5.000 kg en biedt met zijn afmetingen van 4.800 x 617 mm genoeg ruimte en stabiliteit voor uiteenlopende toepassingen. De oprijhoogte van 150 mm en een maximale hefhoogte van 2.050 mm maken deze brug geschikt voor zowel grote als kleinere voertuigen, terwijl de stempelafstand van 1.350 mm zorgt voor een stabiele heffunctie.

De brug werkt met een werkdruk van 180 bar en wordt aangedreven door een elektro-hydraulische unit met een vermogen van 3.0 kW en een aansluiting van 400V. Dankzij de robuuste aandrijving is de brug bijzonder geruisarm, wat het werkcomfort verhoogt. De hef- en daaltijden zijn respectievelijk 30 en 20 seconden, waardoor efficiënt werken mogelijk is. De geleidebuis is voorzien van een long life nickelcoating die beschermt tegen slijtage en roest, en bevat een ingebouwde hogedrukhefcilinder voor extra stabiliteit. Deze hefbrug wordt geleverd zonder cassette.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend advies contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen met de juiste hefoplossing voor uw werkplaats.

- Hefvermogen: 5.000 kg
- Rijbaan Afmetingen: 4.800 x 617 mm
- Oprijhoogte: 150 mm

