T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

Rotary wielvrije schaarhefbrug

Rotary Wielvrije Schaarhefbrug 3.5 Ton

Met een bouwhoogte van slechts 10 cm is deze schaarhefbrug perfect voor vloerinstallatie. Hij beschikt over pneumatisch bediende mechanische vergrendeling, wat zorgt voor extra veiligheid, vooral wanneer auto's langdurig hoog moeten worden gehouden in afwachting van onderdelen. Bij het bedienen van de daalknop stijgt de brug eerst om de vergrendeling vrij te geven voordat hij zakt. De brug heeft een kataforese behandeling ondergaan voor extra bescherming voordat hij gepoedercoat wordt. Deze hefbrug voldoet aan de NEN-EN1493 Europese norm en wordt standaard geleverd met het RAI keurmerk voor hefbruggen veiligheidskeuring.

Uitvoeringen en Technische Gegevens

Model	Hefvermogen	Hefhoogte	Oprijhoogte	Rijbaan lengte (min/max)	Verlenging platform	Rijbaan breedte	Hefbrug breedte	Slangaansluiting	Slanglengte	Stijgtijd	Rubber blokken	Kleuren	Aansluitwaarde	Perslucht
ROTDF35CATG	3.500 kg	1.900 mm	100 mm	1.420 – 1.950 mm	Kantelklep	800 mm	2.020 mm	Links voor	2.000 mm	-	4× 40 mm hoog	Rijbaan & frame RAL7012, Opritten RAL7012, Schaardelen RAL7040	400V / 50Hz / 2,6kW	10 bar
ROTDF30EXCATG	3.000 kg	1.900 mm	105 mm	1.385 – 2.278 mm	Kantelklep + uitschuifdeel	900 mm	2.200 mm	Links voor	2.000 mm	± 35 sec	4× 40 mm hoog	Rijbaan & frame RAL7012, Opritten RAL7012, Schaardelen RAL7040	400V / 50Hz / 2,6kW	10 bar

- Hefvermogen: 3.000 – 3.500 kg
- Hefhoogte: 1.900 mm
- Oprijhoogte: 100 – 105 mm
- Rijbaan lengte (min/max): 1.385 – 2.278 mm
- Rijbaan breedte: 800 – 900 mm
- Hefbrug breedte: 2.020 – 2.200 mm
- Stijgtijd: ± 35 sec

