T: 0318 - 64 82 20
E: info@explora.nl

VAG 6303 A banden montagemachine Corghi A2025

De **Corghi A2025** is een **VAG bandenmontagemachine** die de nieuwste technologieën combineert voor een uiterst efficiënte en veilige bandenmontage en -demontage. Deze machine is uitgerust met een **pneumatische kantelarm**, wat de bediening vergemakkelijkt, en een **SP2300 WDK hulparm**, ideaal voor het werken met moderne, gevoelige banden.

De **rolgelagerde horizontale arm** zorgt voor extra stabiliteit tijdens de montage, terwijl de **gepatenteerde opspanklauwverstelling** de juiste spanning biedt zonder de velg te beschadigen. De machine heeft een **spanbereik binnenzijde van 13” tot 26”** en een **spanbereik buitenzijde van 10” tot 24”**, wat hem geschikt maakt voor een breed scala aan wielmaten.

Met een **maximale wieldiameter van 1.100 mm** en een **maximale wielbreedte van 360 mm**, is de Corghi A2025 ideaal voor het monteren van grotere en bredere banden. De **draaitafel** biedt twee snelheden (6 of 15 omw/min) en een **maximaal draaimoment van 1300 Nm**, wat zorgt voor de kracht en snelheid die nodig zijn om zelfs de zwaarste banden efficiënt te monteren.

De **afdrukker** is uitgerust met een **gepatenteerde afdrukkerverstelling**, die zorgt voor nauwkeurige afdrukken zonder schade aan de band of velg, met een **maximale afdrukkeropening van 380 mm** en een **afdrukkerkracht van maximaal 15.500 N**. De **werkbereik van de montagekop** is tussen **8” en 26”**, wat het mogelijk maakt om verschillende soorten en maten wielen snel en nauwkeurig te monteren.

Met een **aansluitwaarde van 230 V - 0.75 kW** en een aanbevolen **werkdruk van 8 - 10 bar**, biedt deze machine een energiezuinige en gebruiksvriendelijke oplossing voor professionele werkplaatsen. Het **eigen gewicht van 259 kg** zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid, zelfs bij intensief gebruik.

De **Corghi A2025** is de perfecte **VAG bandenmontagemachine** voor bedrijven die werken met een breed scala aan banden en velgen, en biedt uitstekende prestaties en precisie voor zowel montage als demontage.

- maximale wielafmetingen diameter: 1.100 mm.,
- breedte: 360 mm.
- spanbereik binnenzijde: 13” tot 26”
- spanbereik buitenzijde: 10” tot 24”
- draaitafelhoogte vanaf de vloer 675 mm.

- afdrukkerkracht: max. 15.500 N.
- aansluitwaarde: 230 V - 0.75 kW.

